Źródła **LED** i ich funkcje

Oświetlenie główne	Przednie światła postojowe	Przednie światła przeciwmgielne	Kierunkowskazy przednie	Oświetlenie deski rozdzielczej	Oświetlenie wewnętrzne
X-tremeUltinon LED – Oryginalna jakość OEM w żarówkach LED					
LED-HL [≈H1] 5800K	LED-T10 [≈W5W] 6000K 8000K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 5800K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus AMBER	LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K
LED-HL [≈H4] 5800K	LED-T20-WHITE [≈W21/5W] WHITE		LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus AMBER	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K 6000K
LED-HL [≈H7] 5800K					
LED-HL [≈HB3/HB4] 5800K					
LED-HL [≈H11] 5800K					
LED-HL [≈HIR2] 5800K					
Ultinon LED – Kolejny poziom białego światła					
LED-HL [≈H4] 6200K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 6200K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus AMBER	LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K
LED-HL [≈H7] 6200K			LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus AMBER	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K
CANbus adapter do optymalnego sterowania					
CANbus **LED-HL** [≈H4]	CANbus **5 W**	CANbus **LED-FOG** [≈H8/H11/H16]	Smart CANbus **21 W**	CANbus **5 W**	CANbus **5 W**

Oświetlenie schowka	Tylne światła postojowe	Kierunkowskazy tylne	Tylne światło przeciwmgielne	Oświetlenie bagażnika	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	Trzecie światło stop	Światła stop	Światło cofania
X-tremeUltinon LED – Oryginalna jakość OEM w żarówkach LED								
LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K 8000K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus AMBER	LED-RED [≈P21W] RED	LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K 8000K	LED-RED [≈P21W] RED	LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W] RED RED	LED-WHITE [≈P21W] WHITE
LED-Fest 30/38/43 mm 4000K 6000K	LED-(T20-)RED [≈P21/5W], [≈W21/5W] RED RED	LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus AMBER	LED-T20-RED [≈W21W] RED	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-T20-RED [≈W21W] RED	LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W] RED RED	LED-T20-WHITE [≈W21W] WHITE
Ultinon LED – Kolejny poziom białego światła								
LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	LED-RED [≈P21/5W] RED	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus AMBER	LED-RED [≈P21W] RED	LED-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-RED [≈P21W] RED	LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W] RED RED	LED-WHITE [≈P21W] WHITE
LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-T20-RED [≈W21/5W] RED	LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus AMBER	LED-T20-RED [≈W21W] RED		LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-T20-RED [≈W21W] RED	LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W] RED RED	LED-T20-WHITE [≈W21W] WHITE
CANbus adapter do optymalnego sterowania								
CANbus **5 W**	CANbus **5 W**	Smart CANbus **21 W**	CANbus **21 W**	CANbus **5 W**	CANbus **5 W**	CANbus **21 W**	CANbus **21 W**	CANbus **21 W**

*LED CANbus adapter 21W zawarty w opakowaniu

ECE R37

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.

PHILIPS